



Requisiti per l'installazione

Pavimento:

Massetto in calcestruzzo verniciato o piastrellato.

I pavimenti non rigidi possono compromettere la stabilità della macchina e sono sconsigliati (solai in legno, parquet flottante su materassino, ecc.).

Temperatura di utilizzo:

Tra 15 e 35 °C.

Alimentazione elettrica:

400 V trifase + neutro + terra. Interruttore magnetotermico 40 A curva C. Interruttore differenziale 300 mA. Alimentazione richiesta nelle immediate vicinanze dell'armadio di comando.

Aria compressa:

Pressione compresa tra 7 e 10 bar. Essiccatore d'aria obbligatorio. Portata superiore a 350 l/min per la VSR, 250 l/min per la LT.

Altezza del soffitto:

Superiore a 3050 mm.

Al di sotto di questo valore, l'asta di sostegno del tubo di aspirazione non può più essere utilizzata: occorre realizzare sul posto un altro sistema di sostegno del tubo (binario e parti scorrevoli, cinghia elastica, ecc.).

In ogni caso, l'altezza del soffitto non può essere inferiore a 2400 mm.

Movimentazione della macchina:

Per il sollevamento, utilizzare esclusivamente i tubi per forche situati sotto il telaio.

Verificare la portata del carrello elevatore prima di qualsiasi movimentazione.

Per spostare la macchina a terra, si possono utilizzare due transpallet standard (2500 kg) ai due lati del telaio.

